

## 2、谈判响应报价明细表

序号	名称	产品技术参数	单位	数量	单价	合价	备注
1	永久性阻燃高精密遮光窗帘	<p>▲1、成分:100%聚酯纤维,检测标准FZ/T01057-2007</p> <p>2、成品单位面积克重: 克重: <math>\geq 280\text{g}/\text{m}^2</math>, 检测标准GB/T4669-2008</p> <p>3、织物密度及纱线线密度: 经密<math>\geq 790</math>根/10cm, 纬密<math>\geq 750</math>根/10cm; 经纱<math>\leq 18\text{tex}160\text{D}</math>/纬纱<math>\leq 35\text{tex}320\text{D}</math>, 检测标准GB/T4668-1995、GB/T29256.5-2012</p> <p>▲4、甲醛含量: 符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准(GB18401-2010B类或A类), 检测标准GB/T2912.1-2009。</p> <p>▲5、可分解致癌芳香胺染料: 符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》禁用标准, 检测标准GB/T17592-2011</p> <p>▲6、阻燃标准: 水洗50次后检测符合GB8624-2012 B1级, 符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014经向/纬向氧指数<math>\geq 32\%</math>, 损毁长度<math>\leq 150\text{mm}</math>, 续燃时间<math>\leq 5\text{S}</math>, 阴燃时间<math>\leq 15\text{S}</math>, 燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃, 洗涤按自动洗衣机A型缓和洗涤程序、洗涤<math>\geq 50</math>次;</p> <p>7、PH值: 符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准(GB18401-2010B类或A类), 检测标准GB/T7573-2009。</p> <p>8、异味: 符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准, 实测无异味, 检测标准GB18401-2010。</p> <p>9、耐皂洗色牢度: 变色、沾色符合<math>\geq 4</math>级, 检测标准GB/T12490-2014。</p> <p>10、耐水色牢度: 符合<math>\geq 4</math>级, 检测标准GB/T5713-2013。</p> <p>11、耐干摩擦色牢度: 符合<math>\geq 4</math>级, 检测标准GB/T3920-2008。</p> <p>12、耐湿摩擦色牢度: 符合<math>\geq 4</math>级, 检测标准GB/T3920-2008。</p> <p>13、水洗尺寸变化率: <math>-3.0\% \sim +3.0\%</math>, 检测标准GB/T8628-2013、GB/T8629-2017、GB/T8630-2013</p> <p>14、耐光色牢度: 符合<math>\geq 3</math>级, 检测标准GB/T8427-2008。</p> <p>▲15、可萃取重金属含量(mg/kg): 可碎取重金属含量: 砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、铈、汞、铬(六价)符合GB/T18885-2009直接接触皮肤用品类标准, 检测标准GB/T17593.2-2007、GB/T17593.4-2006、GB/T17593.3-2006标准。</p>	m	570	75.00	42750.00	



		<p>▲16、抗菌性能（震荡法）：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥95%，检测标准 GB/T20944.2-2008。</p> <p>▲17、抗紫外线：T（UVA）AV&lt;5%，UPF&gt;50</p>				
2	永久性阻燃医用隔帘	<p>▲1、成分：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057-2007</p> <p>2、成品单位面积克重：≥260g/m<sup>2</sup>，检测标准 GB/T4669-2008；</p> <p>3、织物密度：经密≥300根/10cm，纬密≥250根/10cm，检测标准GB/T4668-1995</p> <p>▲4、甲醛含量：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），检测标准GB/T2912.1-2009</p> <p>▲5、可分解致癌芳香胺染料：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》禁用标准，检测标准 GB/T17592-2011</p> <p>▲6、阻燃标准：水洗50次后检测符合GB8624-2012 B1级，符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，洗涤按自动洗衣机A型缓和洗涤程序、洗涤≥50次；</p> <p>7、PH值：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类），检测标准GB/T7573-2009。</p> <p>8、异味：符合18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，实测无异味，检测标准GB18401-2010。</p> <p>9、耐皂洗色牢度：变色、沾色符合≥4级，检测标准 GB/T12490-2014。</p> <p>10、耐水色牢度：符合≥4级，检测标准GB/T5713-2013。</p> <p>11、耐干摩擦色牢度：符合≥4级，检测标准 GB/T3920-2008。</p> <p>12、耐湿摩擦色牢度：符合≥4级，检测标准 GB/T3920-2008。</p> <p>13、水洗尺寸变化率：-3.0%~+3.0%，检测标准 GB/T8628-2013、GB/T8629-2017、GB/T8630-2013</p> <p>14、耐光色牢度：符合≥3级，检测标准GB/T8427-2008</p> <p>▲15、可萃取重金属含量（mg/kg）：可碎取重金属含量：砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、铈、汞、铊（六价）符合GB/T18885-2009直接接触皮肤用品类标准，检测标准GB/T17593.2-2007、GB/T17593.4-2006、GB/T17593.3-2006标准。</p> <p>▲16、抗菌性能（震荡法）：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌≥95%，检测标准 GB/T20944.2-2008。</p>	m	126 0	50.00	63000.0 0





		17、防霉性能: ≤2 级 霉菌在样品表面的覆盖面积小于 30% ; 18、透气率主体部位 (mm/s) >1000				
3	阻燃 遮光 阳光 面料 卷帘	<p>面料: 1.基本材质: 30%—40%的玻璃纤维+60%—70%的pvc; 2.质量≥580g/m<sup>2</sup>; 3.异味: 无; 4.耐水色牢度: ≥4级; 5.甲醛含量: ≤20mg/kg; 6.PH值: 4.0~9.0; 7.可分解致癌芳香胺染料: 未检出; 8.耐光色牢度: ≥4级; 9.耐摩擦色牢度≥4级; 10.可萃取重金属 镉 Cd、铬 Cr、钴 Co、铜Cu、镍 Ni、铅 Pb、锑Sb): 国家标准; 11.耐热压色牢度≥4级;; 12.抗静电性能≤130s; 13.耐汗渍色牢度≥4级; 14.耐碱汗渍色牢度≥4级; 15.水洗尺寸变化率 (%): -4.0~+3.0.; 16.阻燃要求: GB8624-2012 阻燃B1级。氧指数: ≥32 。续燃时间: 经纬向 (warp) ≤5 。阴燃时间: 经纬向 (warp) ≤5。损毁程度: 经纬向 (warp) ≤150。</p> <p>燃烧滴落物: 未引起脱脂棉燃烧或阴燃。</p> <p>17、开孔率: 0%, 百分百遮光。</p> <p>卷管: 1、抗拉伸强度≥210RM/MPa; 2、盐雾试验保护等级≥10级; 3、重金属含量: 铅、汞、镉 及六价铬含量符合国家相关规定; 4、卷管直径: ≥38mm; 5、圆形铝合金挤压管壁厚≥2.0mm; 6、6063-T5; 7、内有≥6根加强筋; 8、拉姆斯拉珠</p> <p>下杆: 1、抗拉伸强度≥210RM/MPa; 2、盐雾试验保护等级≥10级; 3、断后伸长率≥ 13.5%; 4、重金属含量: 铅、汞、镉及六价铬含量符合国家相关规定; 5、6063-T5; 6、规格为宽*高≥ (宽12mm*高40mm), 壁厚≥9mm, 颜色与面料配套。</p> <p>加工工艺: 帘布面料上、下杆结合处PVC烫边处理, 经高温高频压焊接接插条后, 直接插入卷筒表面的凹槽中, 不能用打包带与订书钉、双面胶加工工艺。</p> <p>其他可视化要求:</p> <p>1、面料与卷帘的连接: 面料上部焊接后直接插入卷筒表面的插槽中。</p> <p>2、面料与底槽的连接: 面料下部焊接后直接插入下梁的插槽中。</p> <p>3、面料边: 对织物面料裁剪口进行热刀切割, 使面料边缘整齐平整, 杜绝毛细纤维的散出, 不产生毛边。</p>	m <sup>2</sup>	416 .46	50.00	20823.0 0
4	窗帘 轨道	<p>1、铝型材标号: 6063-T5</p> <p>2、轨道弯曲度≤0.17mm</p> <p>3、轨道规格为宽*高≥ (宽28mm*高25mm), 国标型材厚度: ≥1.7mm;</p> <p>4、韦氏硬度≥10.5HW</p> <p>5、力学性能: 规定非比例延伸强度≥200N/mm<sup>2</sup>, 抗拉强度≥220N/mm<sup>2</sup>, , 断后伸长率≥9%</p>	m	270	35.00	9450.00



		6、漆膜硬度 $\geq 4H$ 7、轨道具有耐盐酸性、耐溶剂性、耐洗涤剂性 8、漆面电泳处理，滑珠吊环为不锈钢。 9、化学成分：Mg%: 0.45-0.9; Si%: 0.20-0.60, Fe%: $\leq 0.35$ , Cu%: $\leq 0.10$ , Zn%: $\leq 0.10$ , Mn%: $\leq 0.10$ , Cr%: $\leq 0.10$ , Ti%: $\leq 0.1$ 10、空轨道采用全铝合金材质，空轨g/m $\geq 400$ （不是复 合），滑动声小，轨道封头为不锈钢或铝型材封口； 11、安装要求：50公分一个固定螺丝，螺丝长3.5公分以 上。 12、挂钩：挂钩用 104 型号镀锌挂钩，每 16 公分放置一 个挂钩				
5	L型隔帘轨道	1、铝型材标号：6063-T5 2、轨道弯曲度 $\leq 0.17mm$ 3、轨道规格为宽*高 $\geq$ （宽23mm*高17mm），国标型材厚 度： $\geq 1.0mm$ ； 4、韦氏硬度 $\geq 10.5HW$ 5、力学性能：规定非比例延伸强度 $\geq 200N/mm^2$ ，抗拉强 度 $\geq 220N/mm^2$ ，，断后伸长率 $\geq 9\%$ 6、漆膜硬度 $\geq 4H$ 7、轨道具有耐盐酸性、耐溶剂性、耐洗涤剂性 8、漆面白色烤漆处理，专用滑轮。 9.轨道承重：承重 $\geq 50KG$ 不变形； 10.轨道滑轮承重：承重 $\geq 20KG$ 不变形； 11、化学成分：Mg%: 0.45-0.9; Si%: 0.20-0.60, Fe%: $\leq 0.35$ , Cu%: $\leq 0.10$ , Zn%: $\leq 0.10$ , Mn%: $\leq 0.10$ , Cr%: $\leq 0.10$ , Ti%: $\leq 0.1$	m	783 .2	35.00	27412.0 0
6	U型输液轨道	U型输液轨道： 1、铝型材标号：6063-T5 2、轨道弯曲度 $\leq 0.17mm$ 3、轨道规格为宽*高 $\geq$ （宽30mm*高23mm），国标型材厚 度： $\geq 1.4mm$ ，二头全金属封口； 4、韦氏硬度 $\geq 10.5HW$ 5、力学性能：规定非比例延伸强度 $\geq 200N/mm^2$ ，抗拉强 度 $\geq 220N/mm^2$ ，，断后伸长率 $\geq 9\%$ 6、漆膜硬度 $\geq 4H$ 7、轨道具有耐盐酸性、耐溶剂性、耐洗涤剂性 8、漆面白色烤漆处理，专用滑车。 9.轨道承重：承重 $\geq 50KG$ 不变形； 10.轨道滑轮承重：承重 $\geq 50KG$ 不变形； 11、化学成分：Mg%: 0.45-0.9; Si%: 0.20-0.60, Fe%: $\leq 0.35$ , Cu%: $\leq 0.10$ , Zn%: $\leq 0.10$ , Mn%: $\leq 0.10$ , Cr%: $\leq 0.10$ , Ti%: $\leq 0.1$	m	712	35.00	24920.0 0
7	输液杆	输液杆： 输液杆：304 不锈钢，不拉开长度 $\geq 140cm$ ，拉开长度 $\geq$	套	178	45.00	8010.00



		190cm, 上杆管径 $\geq 16\text{mm}$ , 下杆管径 $\geq 13\text{mm}$ , 壁厚 $\geq 0.6\text{mm}$ 。				
8	贴膜	厚型材质, 透光但能遮挡隐私; 防静电; 安装部位: 4号楼部分配套房、各卫生间等	m <sup>2</sup>	85	25.00	2125.00
	合计	大写: 壹拾玖万捌仟肆佰玖拾元整		小写: 198490.00		

供应商名称(公章): 南通海智装饰工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字): 王政

日期: 2021年05月08日

注: 谈判响应报价明细表各单价按最终报价同比例下浮。



# 1、谈判响应报价表

项目名称：南通市第三人民医院 4 号楼改造部分窗帘、隔帘、输液轨道配套吊杆采购与安装项目

内容	总价
首次报价	人民币大写： <u>壹拾玖万捌仟肆佰玖拾元整</u> 人民币小写： <u>198490.00</u>
最终报价	人民币大写： <u>壹拾捌万柒仟陆佰元整</u> 人民币小写： <u>187600.00元</u> <u>王波</u>
工期	中标后 <u>10</u> 天内完成供货、安装及调试。
商务付款条件	完全接受并响应本项目采购文件的要求。

供应商名称(公章)：南通海智装饰工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字)：王波

日期：2021年11月8日

注：

(1)本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

(2)本项目为固定单价合同，投标时按暂定数量计入总价，按总价报价评审。投标报价（以人民币计价）包含投标报价应包括窗帘、隔帘面料、所有辅料、轨道、安装费、检测费、维护费、售后服务费税费和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的一切费用。

(3)第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写首次报价。